

GODKENDELSESINDEHAVER:

Flowflex Components Limited
Tongue Lane Ind. Est.
GB-SK17 7LR Buxton
Telefon: +44 1298 77211
Telefax: +44 1298 72362

Kompressionsfittings til kobberør og PEX-rør

FLOWFLEX

dim. 8-54 mm (kobberør) og dim. 8-28 mm (PEX-rør)

FABRIKAT:

Flowflex Components Ltd., England

MÆRKNING:

- 1 Fabrikantmærke: FLOWFLEX
- 2 Dimension
- 3 Materiale: CR (hvis afzinkningsbestandig messing)

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Århus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udspæringer eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 3 Koblingen anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af bløde og hårde kobberør i dimensionerne 8-54 mm og PEX-rør i dimensionerne 8-28 mm.
- 4 Ved samling af bløde kobberør og PEX-rør skal der anvendes støttebøsning.
- 5 Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 3 dele, koblingshus (muffe eller nippel), kompressionsring og omløbermøtrik. Til samling af bløde kobberør og PEX-rør anvendes desuden en støttebøsning.
Materiale	Alle dele i kompressionskoblingen er af messing. Koblingen kan også leveres i afzinkningsbestandig messing.
Dimension	8-54 mm (kobberør) 8-28 mm (PEX-rør)



Thomas Bruun